



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
05



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: BI b GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd

ALTEMPTS	A1 _n A1	F>1300 N	$\sigma > 35 \text{ N/mm}^2$	NPD*	Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
APTA						
ARCIPELAGO						
ART-FIBER						
ATMOSFERE						
AUREA						
CICLADI						
DHUSHARA						
ESSENZE						
FORME						
CANYONLAND						
GRANITI						
I NATURALI						
LATINA						
LE PORCELLANE						
LEBEN						
MARMI NATURALI						
MIRA						
MOON						
PIETRA SACRA						
PIETRE ANTICHE						
PIETRE NATURALI						
SANDSTONE						
STICK						
TERRAMARE						
TREND						
UNIVERSAL						
VETUS						
WALL ART						

*NPD: No performance declared / Aucune performance déclarée / Keine Leistungsangabe / Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
06



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

VALORI DICHIARATI

Declared values

Valeurs déclarées

Realistische Werte / Valores declarados

**NOME SERIE:
BI b GL**

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Maxima	A1 - A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Sari							
Sunset							

*NPD: No performance declared / Aucune performance déclarée / Keine Leistungsangabe / Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
07



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles
Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes
Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich
Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

VALORI DICHIARATI

Declared values

Valeurs déclarées

Realistische Werte / Valores declarados

NOME SERIE:
BI b GL

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Matrix	A1 - A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*		Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*
Zillij							
Chinè							
Ghibli							
Opus							

*NPD: No performance declared / Aucune performance déclarée / Keine Leistungsangabe / Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

NOME SERIE: B1a GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados							
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Kilim	A1 - A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*	NPD*	Resiste Resistant Résiste Beständig Resistente	NPD*	
Marble Hill								
Vanity								
Satin								
Onstage								
Perlage								
Materia								

*NPD: No performance declared / Aucune performance déclarée / Keine Leistungsangabe / Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni

Indoor and outdoor floor and wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour sols et revêtements internes et externes

Trockengepresste Keramik-Boden- und Wandfliesen für den Innen- und Außenbereich

Azulejos de cerámica prensados en seco para pavimentos y revestimientos para interiores y exteriores

VALORI DICHIARATI

NOME SERIE:
B1a GL

Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Scivolosità	Resistenza all'attrito	Durabilità Gelo/disgelo	Cessione Pb Cd
Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit Deslizamiento	Friction resistance Résistance au frottement Reibungswiderstand Resistencia a la fricción	Frost / thaw resistance Durabilité Gel / Dégel Frost / Tau-Beständigkeit Durabilidad Heladas / Deshielo	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd
Beverly	A1 - A1fl	F>1300 N	$\sigma > 35$ N/mm ²	NPD*	Resiste Resistant	NPD*	
Fossil							
Greenway							
Fire - 5 mm -	A1 - A1fl	F> 700 N	$\sigma > 35$ N/mm ²				

*NPD: No performance declared / Aucune performance déclarée / Keine Leistungsangabe / Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
05



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti interni

Indoor wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour revêtements internes

Trockengepresste Wandfliesen für innen Bereiche

Azulejos de cerámica prensados en seco para revestimientos para interiores

SERIE: BIII GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados				
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-Freisetzung Cesión de Pb y Cd

ALABASTRO				
ALO'				
ALTEPTS				
APTA				
ARCHEO				
ARCIPELAGO				
ARMONY				
ARTE MUSIVA				
ART-FIBER				
ATMOSFERE				
CASALI				
CICLADI				
DHUSHARA				
DOMUS				
ESSENZE				
FORME				
GIARDINO				
GRANITI				
I NATURALI				
LE PORCELLANE				
MARMI NATURALI				
MEDITERRANEO				
MODERN				
MOON				
OASI				
OPERE				
ORGANZA				
PASTELLI				
PERLE				
PIETRE ANTICHE				
PIETRE NATURALI				
PROFUMI				
SAMARKANDA				
SANDSTONE				
SPEZIE				
STICK				
TERRAMARE				
TEXTIL				
TRAVERTINO				
TREND				
TROPICAL				
VETUS				
VILLAGE				
WALD				
WALL ART				
WEB & LOG				
WHITE				
X-OTIC				
X-PERIENCE				

*Spessore: Thickness
Epaisseur
Stärke
Espesor

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
06



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti interni

Indoor wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour revêtements internes

Trockengepresste Wandfliesen für innen Bereiche

Azulejos de cerámica prensados en seco para revestimientos para interiores

SERIE: BIII GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées Realistische Werte / Valores declarados				
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Tricot	A1	s*>7,5mm	s*>7,5mm	NPD*
Sunset		F>600 N	σ >15 N/mm ²	
Sari		s*<7,5mm	s*<7,5mm	
		F>200 N	σ >12 N/mm ²	

*Spessore: Thickness
Epaisseur
Stärke
Espesor

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
07



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti interni

Indoor wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour revêtements internes

Trockengepresste Wandfliesen für innen Bereiche

Azulejos de cerámica prensados en seco para revestimientos para interiores

SERIE: BIII GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées/Realistische Werte / Valores declarados				
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Pb Cd release Cession Pb Cd - Pb - Cd - Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Zillij	A1	s*>7,5mm	s*>7,5mm	NPD*
X-cite		F>600 N	σ >15 N/mm2	
Bloom		s*<7,5mm	s*<7,5mm	
Silk		F>200 N	σ >12 N/mm2	
Chinè				
Ghibli				
Work				

*Spessore: Thickness Epaisseur Stärke Espesor

*NPD: No performance declared Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti interni

Indoor wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour revêtements internes

Trockengepresste Wandfliesen für innen Bereiche

Azulejos de cerámica prensados en seco para revestimientos para interiores

SERIE: BIII GL	VALORI DICHIARATI Declared values Valeurs déclarées/Realistische Werte / Valores declarados				
	Reazione al fuoco	Forza di rottura	Resistenza a flessione	Resistenza all'adesione	Cessione Pb Cd
	Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	Breaking load Charge de rupture Bruchkraft Carga de rotura	Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	Adhesion resistance Résistance d'adhésion Haftwiderstand Resistencia a la adhesión	Pb Cd release Cession Pb Cd - Cd- Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Kilim	A1	s*>7,5mm	s*>7,5mm	NPD*
Travel		F>600 N	σ >15 N/mm ²	
Fun		s*<7,5mm	s*<7,5mm	
		F>200 N	σ >12 N/mm ²	

*Spessore: Thickness Epaisseur Stärke Espesor

*NPD: No performance declared Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
08



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti interni

Indoor wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour revêtements internes

Trockengepresste Wandfliesen für innen Bereiche

Azulejos de cerámica prensados en seco para revestimientos para interiores

VALORI DICHIARATI

Declared values

Valeurs déclarées/Realistische Werte / Valores declarados

**SERIE:
BIII
GL**

Reazione al
fuoco

Forza di
rottura

Resistenza a
flessione

Resistenza
all'adesione

Cessione
Pb Cd

Fire reaction
Réaction au feu
Feuerreaktion
Reacción al fuego

Breaking load
Charge de rupture
Bruchkraft
Carga de rotura

Flexion resistance
Résistance à la flexion
Biegefestigkeit
Resistencia a la flexión

Adhesion resistance Résistance d'adhésion
Haftwiderstand Resistencia a la adhesión

Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-
Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Kilim

Fun

Marble Hill

Vanity

Satin

Onstage

Perlage

Materia

A1

s*>7,5mm

s*>7,5mm

F>600 N

σ >15 N/mm2

s*<7,5mm

s*<7,5mm

F>200 N

σ >12 N/mm2

NPD*

*Spessore: Thickness
Epaisseur Stärke Espesor

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée
Keine Leistungsangabe
Ninguna prestación declarada



FINCIBEC SPA
VIA VALLE D'AOSTA 47
41049 SASSUOLO (MO)
09



EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti interni

Indoor wall dry-pressed ceramic tiles

Carreaux céramiques pressés à sec pour revêtements internes

Trockengepresste Wandfliesen für innen Bereiche

Azulejos de cerámica prensados en seco para revestimientos para interiores

VALORI DICHIARATI

SERIE:
BIII
GL

Reazione al
fuoco

Fire reaction
Réaction au feu
Feuerreaktion
Reacción al fuego

Forza di
rottura

Breaking load
Charge de rupture
Bruchkraft
Carga de rotura

Resistenza a
flessione

Flexion resistance
Résistance à la flexion
Biegefestigkeit
Resistencia a la flexión

Resistenza
all'adesione

Adhesion resistance Résistance d'adhésion
Haftwiderstand Resistencia a la adhesión

Cessione
Pb Cd

Pb Cd release Cession Pb Cd Pb - Cd-
Freisetzung Cesión de Pb y Cd

Beverly

Fossil

Greenway

Tiffany

A1

F>600 N

$\sigma > 15$ N/mm²

NPD*

*Spessore: Thickness
Epaisseur Stärke Espesor

*NPD: No performance declared
Aucune performance déclarée